

マイコンメータ連動型

誤報防止型



# トヨセーフ

XH-681G  
XH-622G

大きなLEDランプで警報がわかりやすい

環境に優しい省電力設計

交換期限お知らせ機能付き

警報音一時停止機能



XH-622G

スweep音による警報



XH-681G

音声お知らせタイプ

高齢者にも聞き取りやすいスweep音による警報



## ■特徴

- **高齢者にも聞き取りやすいスイープ音による警報**  
人の耳で聞き取りやすい周波数の警報音で、高齢者にもしっかりと警報をお知らせします。
- **大きな LED ランプで警報がわかりやすい**  
通常時は緑（電源）ランプがやさしく点灯。警報時には赤（ガス警報）ランプが点灯し警報を分かりやすくお知らせします。
- **S 型 E 型マイコンメータとの連動タイプ**  
連動する事でガスを遮断したり、ガス漏れやマイコンメータの状態を音声でお知らせします(XH-681G)。
- **便利な機能を搭載**  
交換期限お知らせ機能、鳴動原因表示機能、警報音一時停止機能を搭載しています。

## ■標準仕様

型 式	XH-681G	XH-622G
検知原理	熱線型半導体式(誤報防止型)	
検知対象ガス	LPガス	
警報ガス濃度	爆発下限界濃度の1/100以上1/4以下	
警報方式	即時警報型、自動復帰式 赤(ガス警報)ランプ点灯 スイープ音(音量70dB(A)/m以上)と音声	即時警報型、自動復帰式 赤(ガス警報)ランプ点灯 スイープ音(音量70dB(A)/m以上)
電 源	AC100V±10%、50/60Hz共用	
消費電力	監視時:約0.6W、警報時:約1W	監視時:約0.5W、警報時:約1W
外部出力信号	フォトランジスタオープンコレクタ出力 (マイコンメータ専用) 監視時:OFF 警報時:ON/OFF(5秒/5秒) 出力遅延時間:警報鳴動後 約30秒 接続台数:S型・E型マイコンメータ1台につきアンサー バック機能対応台数1台	フォトランジスタオープンコレクタ出力 (マイコンメータ専用) 監視時:OFF 警報時:ON 出力遅延時間:警報鳴動後 約30秒 接続台数:マイコンメータ1台につき5台まで複数接 続可能
使用温度範囲	-10℃～+40℃(結露しないこと)	
寸法	W70×H120×D25mm(突起部分は含まない)	
質量	約200g	
電源コード	2.5mコード/30cmコード	2.5mコード/30cmコード
警報種類	音声内容	警報内容
ガス漏れ	ウーウー ビツビツビツビツ ガスが漏れていませんか。	ピーピーピーピー
ガス遮断予告	ビツ ガスを長く使っていませんか。	
ガス遮断中	ビツビツ ガスをメータで止めました。	
復帰安全確認	ビツビツビツ 安全を確認中です。しばらくお待ち下さい。	
ガス使用許可	ピー ガスが使えます。	
マイコンメータとの 配線異常時	ビツビツビツ メータとの配線を確認して下さい。	
故障時	ビツビツビツ 故障です。	



## ■単体型 CF-626



型 式	CF-626
検知原理	半導体式
検知対象ガス	LPガス
警報ガス濃度	爆発下限界濃度の1/100以上1/4以下
警報方式	即時警報型、自動復帰式、赤ランプ点滅、圧電ブザー、スイープ音
電 源	AC100V±10%、50/60Hz共用
使用温度範囲	-10℃～+40℃(結露しないこと)
寸法	W80×H66×D32mm
質量	約220g



東洋ガスメータ株式会社